



BCT Technology

We Create High Standard DC to DC switching Power Supply

ATX/ATX12V		300W			BCT-B300		
DC Input	24VDC	Input Range			18VDC to 32VDC		
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	-5V	+5VSB	
300W	21A	35A	15A	2A	1A	2A	
Minimum Load	0A	3A	1A	0A	0A	0A	

Total combined output of +3.3V and +5V should be not exceed 150W

CAUTION!

Do not remove this cover. No serviceable components inside. Trained service people only.

ATTENTION!

Ne pas ouvrir les couvercles sous aucun prétexte. Réservez au personnel autorisé. Il n'y a pas de composants qui puissent être entretenus par l'utilisateur ou en clientèle.

VORSICHTIGEFAHRENZONE

Abdeckung Unter Keinen Umständen Abnehmen!
Es Sind Keine Zu Wartenden Bauteile Enthalten!
Made in Taiwan R.O.C



Désignation	Alimentation ATX P4, 300 Watts, 24 Volts en entrée (idéale pour matériel embarqué), dimensions : 140 x 150 x 85 mm
Connecteurs	1 ATX 20 pins pour la carte mère 1 ATX 4 points pour les cartes mère Pentium 4 9 pour les périphériques
Dimensions totales	P x l x h = 155 x 150 x 85 mm pour 2,009 kg
Dimensions utiles	P x l x h = 140 x 150 x 85 mm
Dimensions emballage	P x l x h = 210 x 170 x 108 mm pour 2,080 kg
Boîtier	Métal
Garantie	1 an
Comprend	1 alimentation ALIM-300W24V

