

**Fiche technique : INOXCLAVTRACK**



<b>Désignation</b>	Clavier 64 touches avec trackball pour environnements hostiles, AZERTY, PS2 en acier inoxydable.
<b>Commentaire</b>	De conception antivandale, le INOXCLAVTRACK est spécialement conçu pour les environnements hostiles grâce à une platine réalisée en acier inox et des touches résistantes à l'arrachement. Idéal pour les intégrations à destination du grand public. Possède des touches métalliques avec gravure laser inaltérables résistantes aux ruissellements.
<b>MTBF</b>	Supérieure à 20000 heures
<b>MTRR</b>	Inférieure à 30 minutes
<b>Humidité</b>	30 à 95%
<b>Niveau de protection</b>	Hermétique à la poussière
<b>Température</b>	de fonctionnement : 0 à 45 C° de stockage : -30 à 70 C°
<b>Connecteurs</b>	2 Mini-din 6 points mâles
<b>Longueur du câble</b>	1,80 mètre
<b>Diamètre du trackball</b>	38 mm
<b>Dimensions totales</b>	P x l x h = 133 x 415 x 38 mm pour 1,582 kg
<b>Dimensions utiles</b>	P x l = 110 x 393 mm (la partie clavier sans le support)
<b>Dimensions emballage</b>	P x l x h = 180 x 470 x 54 mm pour 1,830 kg
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable 304
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Comprend</b>	1 clavier INOXCLAVTRACK

